

# 中国化薬株式会社汎用設備一覧

## 01 槽



仕様	容量	機器数
SUS	30-2,000L	7
SUS (サニタリー仕様)	30-50L	2
ガラスライニング	50-2,000L	4
テフロンライニング (サニタリー仕様)	100L	1

## 02 ろ過槽



仕様	容量	機器数
SUS	500L	1
SUS (サニタリー仕様)	80L	1
PTFEコーティング	80L	1

## 03 乾燥器



装置名 (仕様)	容量	機器数
混合攪拌機 (SUS : サニタリー仕様)	60L	1
棚段式真空乾燥機 (SUS)	765L	1

## 04 その他



装置名 (仕様)	容量	機器数
ロータリーエバポレーター (パイレックスガラス)	10L	1
粉体混合器 (SUS)	300L	1
振動篩 (SUS)	-	2

# 01 槽(1)

## ○2,000L



材質 : SUS304  
加熱・冷却部 : 2段ジャケット  
攪拌装置 : リングコーン, 3段4枚翼, 邪魔板4枚  
3.7kw, 200V, 安増防爆  
温度計 : 槽内2ヶ所(液上下部)  
軸シール方式 : 効ニカルシール



材質 : ガラスライニング  
加熱・冷却部 : 1段ジャケット  
攪拌装置 : 1段アンカー型3枚翼, バッフル1本  
3.7kw, 200V, 安増防爆  
温度計 : 槽内1ヶ所(バッフル先端部特注)  
軸シール方式 : 効ニカルシール

## ○500L



材質 : ガラスライニング + SLA235A  
加熱・冷却部 : ジャケット  
攪拌装置 : インバーターモーター, ハンドドリーフ  
温度計 : 槽内1ヶ所  
軸シール方式 : ダブル効ニカルシール

## ○400L



材質 : SUS304  
加熱・冷却部 : ジャケット  
攪拌装置 : インバーターモーター, ハンドドリーフ  
: 回転数固定(A520-0.4D), 1段3枚翼  
温度計 : 0.4kw, 200V, 安増防爆  
軸シール方式 : ダブル効ニカルシール

## ○400L



材質 : SUS304  
加熱・冷却部 : ジャケット  
攪拌装置 : 回転数固定(A520-0.4D), 1段3枚翼  
0.4kw, 200V, 安増防爆  
温度計 : 1ヶ所(液部)  
軸シール方式 : 無し

## ○300L



材質 : SUS304 **サニタリー仕様**  
加熱・冷却部 : 2段ジャケット  
攪拌装置 : リングコーン, 1段4枚翼, 邪魔板4枚  
0.4kw, 200V, 安増防爆  
温度計 : 槽内2ヶ所(液上下部)  
軸シール方式 : 効ニカルシール

## ○200L



材質 : SUS304  
加熱・冷却部 : 2段ジャケット  
攪拌装置 : リングコーン, 1段4枚翼, 邪魔板4枚  
0.4kw, 200V, 安増防爆  
温度計 : 槽内2ヶ所(液上下部)  
軸シール方式 : 効ニカルシール

## ○100L



材質 : テフロンライニング **サニタリー仕様**  
加熱・冷却部 : ジャケット  
攪拌装置 : マグネット式カップリング, 1段4枚翼,  
邪魔板4枚, IP-駆動モーター  
温度計 : 1ヶ所  
軸シール方式 : ミキサー一体型シール

# 01 槽(2)

## ○50L



材質 : SUS304  
加熱・冷却部 : ジACKET  
攪拌装置 : 無段変速機, 1段4枚翼  
0.4kw, 200V  
温度計 : 1ヶ所  
軸シール方式 : ドライカニカルシール



材質 : SUS304  
加熱・冷却部 : ジACKET  
攪拌装置 : 無段変速機  
1段4枚翼  
温度計 : 1ヶ所  
軸シール方式 : グラントシール



材質 : SUS316 **サニタリー仕様**  
加熱・冷却部 : ジACKET  
攪拌装置 : マグネット式カップリング, 3枚パドル翼,  
翼段数1段, 邪魔板4枚, I7-駆動モーター  
温度計 : 1ヶ所  
軸シール方式 : ミキサー一体型シール



材質 : グラスライニング  
加熱・冷却部 : 1段ジACKET  
攪拌装置 : サイコロ減速機, 1段アノカ-型3枚翼,  
パドル1本0.4kw, 200V, 安増防爆  
温度計 : 槽内2ヶ所(液上下部)  
軸シール方式 : カニカルシール

## ○30L



材質 : SUS304 **サニタリー仕様**  
加熱・冷却部 : 1段ジACKET, 2重コイル  
攪拌装置 : 変速装置有り, 1段4枚翼  
油圧モーター  
温度計 : 1ヶ所  
軸シール方式 : グラントシール



材質 : SUS316  
加熱・冷却部 : ジACKET  
攪拌装置 : マグネット式カップリング, 3枚パドル翼,  
翼段数1段, 邪魔板4枚, I7-駆動モーター  
温度計 : 1ヶ所  
軸シール方式 : ミキサー一体型シール

## 02 ろ過槽



材質 : SUS304 **サニタリー仕様**  
容量 : 80L  
脱駅方法 : 減圧吸引  
袋式ろ布使用



材質 : SUS304  
容量 : 500L  
脱駅方法 : 減圧吸引  
袋式ろ布使用



材質 : PTFEコーティング  
容量 : 80L  
脱駅方法 : 減圧吸引  
袋式ろ布使用

## 03 乾燥器



材質 : SUS316 **サニタリー仕様**  
容量 : 60L  
加熱・冷却部 : ジェット  
攪拌装置 : リングコロン, スクリューベーター型翼2枚  
2重回転式, 1.5kw, 200V  
温度計 : 内温、排気温各1ヶ所



材質 : SUS316 **サニタリー仕様**  
容量 : 60L  
加熱・冷却部 : ジェット  
攪拌装置 : リングコロン, スクリューベーター型翼2枚  
2重回転式, 1.5kw, 200V  
温度計 : 内温、排気温各1ヶ所

## 04 その他



名称 : ローターエバポレーター  
材質 : パイレックスガラス  
容量 : 10L  
加熱・冷却部 : 温水総  
回転装置 : 無段変速,  
I7-駆動モーター



名称 : 粉体混合機  
材質 : SUS304  
容量 : 300L  
型式 : PM-300



名称 : 振動篩 **サニタリー仕様**  
材質 : SUS304  
篩い分け : 網段数 1段  
網叩き玉 シリコ製  
駆動モーター : 0.4kw, 200V防爆仕様



名称 : 振動篩  
材質 : SUS304  
篩い分け : 網段数 2段  
網叩き玉 シリコ製  
駆動モーター : 0.4kw, 200V防爆仕様